# WALLCROM Texturado




## REVESTIMIENTO TEXTURADO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA FACHADAS

### CARACTERISTICA FISICA:

Apariencia: Líquido viscoso con grano incorporado.
Densidad: 1,45 ± 0,05 kg/l

### DESCRIPCION:

WALLCROM Texturado es un revestimiento texturado, hidrorepelente acrílico, listo para ser usado, diseñado especialmente para otorgar impermeabilidad, textura y color en muros de fachada e interiores.

### PROPIEDADES:

Una vez aplicado WALLCROM Texturado forma una película protectora durable y elástica que otorga impermeabilidad frente al agua lluvia, riego y humedad ambiental.

Debido a su alta elasticidad, WALLCROM Texturado, se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, resistiendo sin fisurarse, los movimientos propios de un muro.

Para asegurar una alta impermeabilidad, repare con cuidado todas las porosidades visibles de la superficie.

### USOS O APLICACIONES:

Es recomendado para:

- Impermeabilizar y otorgar color y textura a fachadas, muros de albañilería y hormigón, estucos, planchas de fibrocemento, tejas, etc.

### MODO DE EMPLEO:

- Limpie la superficie a tratar de todo material suelto, polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la aplicación o que altere la apariencia de la terminación.
- Eflorescencias y hongos deben limpiarse con ácido muriático. La temperatura de aplicación debe estar entre 10 y 35 ºC. Aplique WALLCROM Texturado con brocha o rodillo.
- Una vez aplicada la primera mano esperar a lo menos 6 horas o que este seca la superficie para aplicar la segunda mano.
- En caso que requiera desmanchar hágalo en fresco con paño húmedo.




# WALLCROM Texturado

## PRECAUCIONES:

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Agítese el producto antes de usar.
- Proteger el producto del sol.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

## RENDIMIENTOS:

Para una buena protección se recomienda aplicar WALLCROM Texturado en dos manos de manera de tener un rendimiento aproximado de 2 a 3 $m^2$ por galón, dependiendo de las características de la superficie a tratar.

## ENVASES:

- Tambor 250 kg
- Tineta 5 gl (25 kg)
- Galón.

## DURACION:

1 año en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos cromcret pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.cromcret.cl para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.